

MARKUS RS-100

Roll-Up stovas



**Plakato dydis spaudai,
su užlaidomis
997 x 2122 mm**

Jei plakato fonas baltos ar kitos šviesios spalvos, nubrėžkite 0,3 mm storio juodos spalvos pjūvio liniją aplink plakato perimetrą (997 x 2122 mm).

Nedėkite JOKIŲ KITŲ PJŪVIO ŽYMIŲ
(crop marks)

Spaudai failą paruoškite:
CMYK spalvų gamoje

Tinka TIFF, JPG failai, masteliu M 1:1
Rezoliucija - 200 dpi.

Rekomenduojame maketuoti tekstus, logotipus ir panašią informaciją aukščiau šios linijos, t.y. 200-220 mm nuo plakato apačios

15 mm įsistatys į viršutinį laikiklį

**Galutinis plakato dydis, po apipjovimo
995 x 2120 mm**

**Matoma zona,
įstačius plakatą
į stendą
995 x 1905 mm**

PASTABA:
Maketuojant plakato foną daryti per visą plotą, t.y. 997 x 2122 mm.

200 mm susivynios į stovo pagrindą.

Pastaba: ši instrukcija nėra komercinis pasiūlymas. Tai yra tik principinė schema gaminio plakatų paruošimui gamybai. Gaminio komplektacija, detalių spalvos ir k.t. pavaizduoti šios instrukcijos nuotraukose gali skirtis nuo gaminio, priklausomai nuo gaminio specifikacijos